

Ponal Construct L Speed konstrukční lepidlo

Artiklové číslo

67810/0046

Jednotka balení

1 l

Polyuretanové konstrukční lepidlo pro profesionály.

Vlastnosti:

- extrémně vysoká konečná pevnost
- odolává teplotám podle WATT 91>8 N/mm²
- odolává vodě podle EN 204/D4
- snížená pěnovost
- transparentní mat
- dlouhá doba zpracovatelnosti
- bez obsahu rozpouštědel
- bez zápachu
- vynikající tekutost

Použití:

- pro tvarové a povrchové lepení, např. při stavbě schodišť (točená schodiště a zábradlí)
- montážní lepení, lepení korpusů, lepení dřeva, materiálů na bázi dřeva a savých materiálů navzájem nebo s mnoha kovy a plasty



VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Hmotnost	1,071 kg
Lepidla, tmely, čističe	
Kategorie	1K PU
Jednotka balení	1 l
Použití	lepení spár
lepení rozsáhlých ploch
montážní lepení
Barva	transparentní
Technologie	PU
Kvalita	D4
Doba lisování	3 hod. - 5 hod.

Více informací <https://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/prislusenstvi/lepidla-a-cistice/ponal-construct-l-speed-konstrukcni-lepidlo-p15849957>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Lepidla, tmely, čističe

Otevřená doba	60 min.
Teplota při zpracování	10 °C - 40 °C

Více informací <https://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/prislusenstvi/lepidla-a-cistice/ponal-construct-l-speed-konstrukcni-lepidlo-p15849957>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

