

OSB 3 Egger P+D nebroušené

 Tloušťka **22 mm**

 Délka **2 500 mm**

 Šířka **675 mm**

 Artiklové číslo: **12762/2200**

Desky Egger OSB 3 podle EN 300 jsou víceúčelové desky pro řadu aplikací v suchých a vlhkých podmínkách. Vyrábějí se s broušeným a nebroušeným povrchem.

Výhody desek Egger OSB 3:

- > široký výrobní sortiment přizpůsobený požadavkům dřevostavbařů a specialistů
- > deklarace vlivu na životní prostředí, EGGER získal pro OSB jako první v Evropě (již v roce 2005)
- > bezformaldehydový lepicí systém a technologie výroby
- > dobrá rozměrová stabilita
- > garantovaná pravoúhlost výrobků
- > nízký poměr bobtnání a smršťování
- > výrazná pohledová kvalita a dostupnost desek v interiérové broušené variantě
- > jednoduchý, ale funkční spoj desek v pero-drážce umožňující rychlou montáž



Aplikace:

- > exteriérová a interiérová výstavba
- > obaly
- > dřevostavby
- > betonové bednění

Technologie

EN	EN 300
CE	Označení CE podle EN 13986
EN	Třída 1: Nosné aplikace, suché
EN	Třída 2: Nosné aplikace, vlhké
Prohlášení o vlastnostech DOP-0734	

Specifikace

Tloušťka	22 mm
Šířka	675 mm

Skenovat QR kód a přejít na seznam produktů v našem online-shopu



Specifikace

Délka	2 500 mm
Hmotnost	24 kg
Deska	
Vhodný do vlhkého prostředí	Ano
Konstrukční materiál	Ano
OSB	
Spojení	Pero & drážka
Povrch	nebroušený
Použití	nosné konstrukce střech, vyztužující konstrukce stěn, Nosné prvky stropních konstrukcí staveb, nosné vrstvy podlah, materiál pro tesařské práce, podlahy, rámy pro výrobu nábytku, výroba obalových materiálů v průmyslu, materiál pro bednicí práce

Skenovat QR kód a přejít na seznam produktů v našem online-shopu

