



NÁVOD NA ÚDRŽBU A UŽÍVÁNÍ VINYLOVÝCH PODLAH

Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro naše vinylové plovoucí podlahy. Aby Vám podlahy dlouho a bezproblémově sloužily, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

Vinylové podlahy dodávané firmou JAF HOLZ spol. s r.o. jsou připraveny k použití a nevyžadují speciální úpravu povrchu. Odborná pokládka, pravidelné čištění a správná údržba vinylových podlah zajistí, že podlaha bude dlouhou dobu funkční a vzhledově stále jako nová.

Vinylové podlahy jsou nanejvýš hygienické a nenáročné na údržbu. Přesto dbejte následujících pravidel:

> Pro prevenci **poškrábání povrchu vinylových podlah** je nutno zamezit pronikání hrubých nečistot na podlahu. Před vstupem do místnosti umístít vhodnou čisticí rohož případně čisticí zónu, a zamezit pronikání mechanických nečistot na povrch podlah.

Běžnou údržbu provádíme pomocí vysavače nebo smetáku. K odstranění větších nečistot použijte navlhčený mop nebo hadr a do vody použijte vhodný čisticí prostředek. **Čisticí přípravky použijte takové, které jsou přímo určeny na vinylové podlahy.** U vinylových podlah na HDF je třeba používat pouze vlhký a dobře vyždímaný mop nebo hadr a předejít vniknutí nadměrné vlhkosti do spár, ostatní vinylové podlahy jsou vodovzdorné.

> U nábytku je nutné na nohy nábytku instalovat ochranné podložky proti poškrábání povrchu podlahy. Stejně tak nábytek s kolečky a posuvné židle musí mít gumová kolečka odpovídající EN 12529 (Typ W).

Podlaha položená plovoucím způsobem nesmí být žádným způsobem pevně přikotvena k podkladu např. hřebíky, vruty, lepidlem, rozeprěna nebo vysoce zatížena. Těžké předměty umístěné přímo na podlahu, jako jsou kamna, krby, kuchyně, vest. skříně atp., je nutné oddílatovat (zajistit možnost pohybu podlahy), aby byla zajištěna správná funkce plovoucí podlahy.

Pro správnou funkci vinylových podlah instalovaných na podlahové vytápění je důležité, aby před instalací proběhla nátopná zkouška a pro elektrické topení musí být dodrženy tyto podmínky:

- > postupný náběh teploty
- > maximální teplota povrchu 27 °C
- > zamezení přímého styku topného média s podlahou

U elektrického podlahového topení je nezbytné konzultovat vhodnost použití vinylové podlahy konkrétního typu. U LVT vinylových podlah není doporučena instalace do prostor s přímým dopadem slunečních paprsků přes prosklenou část (zimní zahrady, francouzská okna atp.).