



FASÁDNÍ VRUTY

POUŽITÍ VRUTŮ U FASÁDNÍCH PROFILŮ A JEJICH SPOTŘEBA

Profil		Dřevina	Rozměr profilu (mm)	Doporučená velikost vrutu (mm)	Materiál	Spotřeba m ²
rhombus		sibiřský modřín	24 × 68	5 × 60	kalený nerez	25
rhombus		sibiřský modřín	20 × 94	5 × 50	kalený nerez	36
palubka		sibiřský modřín	19 × 121	5 × 50 (4,5 × 50*)	kalený nerez	28
palubka		sibiřský modřín	19 × 146	5 × 50	kalený nerez	23
hoblované prkno		sibiřský modřín	19 × 120	5 × 50 (4,5 × 50*)	kalený nerez	28
hoblované prkno		sibiřský modřín	19 × 146	5 × 50	kalený nerez	23
SSS		thermoborovice	26 × 68	5 × 60 (4,5 × 60*)	kalený nerez	25
SSS		thermoborovice	20 × 92	5 × 50 (4,5 × 50*)	kalený nerez	36
UTV		thermoborovice	19 × 117	5 × 50 (4,5 × 50*)	kalený nerez	29
SHP		thermoborovice	19 × 117	5 × 50 (4,5 × 50*)	kalený nerez	29
palubka		smrk	19 × 121	5 × 50 (4,5 × 50*)	kalený nerez	28
palubka		smrk	19 × 146	5 × 50 (4,5 × 50*)	kalený nerez	23

Při požadavku menší viditelnosti spojovacích prvků na fasádě je možné použít vruty Twintec 5 × 50/60 mm (hlavička vrutu Twintec je při stejném průměru menší než hlavička vrutu RAPI-TEC® TERASO).

* Minimální velikost vrutu, která je při dané aplikaci funkční.