

Häfele 833.74.089 / Loox5 LED 2034 flexibilní svítidlo s USB, chrom, 12 V/1,4 W, teplá bílá 3000 K

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/0089	0 mm	455 mm	0 mm

Verze s integrovanou USB dobíjecí jednotkou 5 V/2,5 A. Tlačítkový spínač pro 2 úrovně jasu. Modulární kabel pro snadnou montáž a demontáž.

- Barva světla: teplá bílá 3000 K
- Napětí: 12 V
- Příkon: 1,4 W
- Energetická třída: G
- Počet LED diod: 3
- Stupeň ochrany: IP20

Upozornění:

Modulární kabel 833.95.831 (délka 1 m) nebo 833.95.830 (2 m) je nutné objednat samostatně.



VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Délka	455 mm
Hmotnost	0,23 kg
Nábytkové kování	
Produktová skupina	LED svítidla
Základní materiál	Hliník
Povrch	Chrom
Montáž	K přišroubování
Číslo výrobce	833.74.089
Osvětlení	
Příkon	1.4 W

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-osvetleni-elektro-audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83374089-loox5-led-2034-flexibilni-svitidlo-s-usb--chrom--12-v1-4-w--tepla-bila-3000-k-p14935927>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Osvětlení	
Světelný tok	120 lm
Napětí	12 V
Barva světla	Teplá bílá
Teplota světla	3000 K
Energetická třída	G
Systém	Loox5
Typová řada	Loox5 LED 12 V
Svítlidla	Čtecí svítlidla
Třída ochrany	IP20
Naměřená energetická spotřeba	2 kWh/1000 h

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlení a komponenty

Häfele 833.95.830 / Loox5 přívodní kabel modulární, 12 V/5 A

Artiklové číslo

71833/1830

Délka

2000 mm

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-/osvetleni--elektro--audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83374089--loox5-led-2034-flexibilni-svitidlo-s-usb--chrom--12-v1-4-w--tepla-bila-3000-k~p14935927>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

