

## KVH konstrukční hranol NSi Stora Enso smrk / nepohledová kvalita, C24

Artiklové číslo	Délka	Šířka	Tloušťka
<b>56948/5055</b>	<b>5 000 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>50 mm</b>

V případě konstrukčních délkově napojovaných dřevěných hranolů se jedná o tříděné, technicky sušené a hoblované produkty, které je možno díky ozubeným spojům vyrábět v téměř libovolných délkách.

- KVH se musí třídit podle pevnosti v souladu s normou ON DIN 4074-1
- standardně je nabízena pevnostní třída S10
- vlhkost dřeva je 15% (+-3%)

Foto je pouze ilustrační

### Poznámka:

Rozměry 40x60, 60x60, 40x50 a 50x50 mm nejsou v souladu s definicí produktu KVH. Tyto dimenze jsou značeny jako latě. Tříděno pevnostně C24. Tyto rozměry jsou dostupné do maximální délky 5 m.



## VLASTNOSTI



ČSN DIN 4074-1



ČSN EN 15497



C24

## SPECIFIKACE

Tloušťka	<b>50 mm</b>
Šířka	<b>50 mm</b>
Délka	<b>5 000 mm</b>
Hmotnost	<b>6,25 kg</b>
<hr/>	
Dřevina	<b>Smrk</b>
Kvalita	<b>Nepohledová kvalita NSi</b>

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/kvh-masivni-konstrukcni-hranoly/kvh-konstrukcni-hranol-nsi-stora-enso-smrk--nepohledova-kvalita--c24-p15066975>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

