

Häfele 833.75.089 / Loox5 LED 2034 flexibilní svítidlo s USB, chrom, 24 V/1,5 W, teplá bílá 3000 K



Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
71833/1089	0 mm	455 mm	0 mm

Verze s integrovanou USB dobíjecí jednotkou 5 V/2,5 A. Tlačítkový spínač pro 2 úrovně jasu. Modulární kabel pro snadnou montáž a demontáž.

- Barva světla: teplá bílá 3000 K
- Napětí: 24 V
- Příkon: 1,5 W
- Energetická třída: G
- Počet LED diod: 2
- Stupeň ochrany: IP20

Upozornění:

Modulární kabel s proudovou zatížitelností 5 A objednejte samostatně. Obj. č. 833.95.836 (délka 1 m) nebo 833.95.835 (2 m).

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Délka	455 mm
Hmotnost	0,23 kg
Nábytkové kování	
Produktová skupina	LED svítidla
Povrch	Chrom
Číslo výrobce	833.75.089
Osvětlení	
Světelný tok	120 lm
Počet LED diod	120 ks/m
Napětí	24 V

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-osvetleni-elektro-audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83375089-loox5-led-2034-flexibilni-svitidlo-s-usb--chrom--24-v1-5-w--tepla-bila-3000-k-p16485960>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Osvětlení	
Barva světla	Teplá bílá
Teplota světla	3000 K
Energetická třída	G
Systém	Loox5
Typová řada	Loox5 LED 24 V
Svítlidla	Čtecí svítidla
Třída ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Světelný výkon	80 lm/W

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osvětlení a komponenty

Häfele 833.95.836 / Loox5 přívodní kabel modulární, 24 V/5 A

Artiklové číslo

71833/1836

Délka

1000 mm

Häfele 833.95.835 / Loox5 přívodní kabel modulární, 24 V/5 A

Artiklové číslo

71833/0835

Délka

2000 mm

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/kovani-osvetleni-elektro-audio-systemy/osvetleni-a-komponenty/hafele-83375089-loox5-led-2034-flexibilni-svitidlo-s-usb--chrom--24-v1-5-w--tepla-bila-3000-k-p16485960>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

